

LC-4800EC

○工コ機能 & 侵入前警報内蔵電磁錠 ○施錠状態表示 LED 内蔵 ○解錠用接点入力内蔵 ○通常施錠時は最小電力で施錠し不正

解錠時は最大電力で吸着 ○ DSS/LSS/EW 信号出力接点内蔵 ○吸着力: 680Kg ○ DC12/24V 対応型電磁錠 ○吸着力:280Kg ○本体サイズ:238x43x25mm ○重量: 1.2Kg



○侵入前警報接点内蔵電磁錠 ○施錠状態表示 LED 内蔵 ○不正解錠検知で強固な施錠 ○ DC12/24V 対応型電磁錠

○重量: 0.45Kg



○本体サイズ:158x36x30mm



LC-EW3000 ○侵入前警報接点内蔵電磁錠

○侵入前警報内蔵電磁錠 ○不正解錠時ブザー発報 ○外開扉専用 ○ DSS/LSS/EW 信号出力接点内蔵 ○ DSS/LSS/EW 信号出力接点内蔵 ○ DC12/24V 対応型電磁錠 ○吸着力:300Kg ○本体サイズ:160x37x39mm ○重量: 0.6Kg



○ DSS/LSS/EW 信号接点内蔵

○警備連動に最適な電磁錠です

○ DSS/LSS/EW 信号接点内蔵

○警備連動に最適な電磁錠です

○本体サイズ:108x33x26mm

○ DC12V 対応型電磁錠

○吸着力:40Kg

○重量: 0.6Kg











○自動扉用電気錠 ○侵入前警報接点内蔵 ○既築自動扉への設置に最適 ○専用コントローラーで簡単配線 ○ EW 信号接点内蔵 ○専用 AC-100V 電源装置内蔵 ○吸着力:300Kg ○本体サイズ:67x60x30mm

LC-3500BLED

○施錠状態表示 LED 内蔵 ○ DSS/LSS 信号接点内蔵 ○屋内用電磁錠に最適 ○ DC12/24V 対応型電磁錠 ○吸着力:270Kg ○本体サイズ: 238x43X25mm
○重量: 0.4Kg ○重量: 1.2Kg

○大型門扉に最適 ○ DC12/24V 対応型電磁錠 ○吸着力:680Kg ○重量:3.5Kg

○重量: 0.4Kg

LC-MEM4400







○ DC12/24V 対応小型電磁錠

○ DC12/24V 対応型電磁錠

○本体サイズ:108x35x21mm

○産業用ロックに最適

○吸着力:80Kg





LC-4700DLSS

○防水型電磁錠 ○ DSS/LSS 信号接点内蔵 ○大~中型扉への施工に最適 ○ DC12/24V 対応型電磁錠 ○吸着力:410Kg ○本体サイズ: 220x46x32mm ○重量: 1.7Kg

LC-4500DLSS

○防水型小型電磁錠 ○ DSS/LSS 信号ダブル接点内蔵 ○屋内 / 屋外を問わない万能電気錠 ○取付金具も豊富にラインアップ ○ DC12/24V 対応型電磁錠 ○吸着力:200Kg ○本体サイズ:164x32x26mm
○重量:0.7Kg

○重量: 0.7Kg

LC-4500FS

○防水型小型電磁錠 ○ LSS 信号接点内蔵 ○お求め安い低価格を実現 ○ DC12/24V 対応型電磁錠 ○吸着力:200Kg ○本体サイズ:164x32x26mm

LC-EM3000AL

○重量: 0.3Kg

LC-EM2500F

〇引戸用小型埋込電磁錠

○ DC12V 対応型電磁錠

○本体サイズ:150x31x18mm

○吸着力:80Kg

○重量: 0.3Kg

○小型電磁錠 ○吸着力:40Kg

○警備用/管理錠として最適 ○ DC12V 対応型電磁錠 ○本体サイズ:100x30x20mm

○内開 / 外開取付金具をご準備

LC-150

○埋込電磁錠をお手軽にご利用頂けま
○遅延タイマ内蔵で自動扉へ

○自動扉用電気錠

○0.3秒後解錠信号を出力

○本体サイズ:119x60x56mm

○ DC12V 対応型電磁錠

○吸着力:80Kg

○重量: 0.8Kg

○ DC24V 対応型電磁錠 ○吸着力:50Kg ○本体サイズ:100x25x20mm

LC-EM2100

○重量: 0.3Kg



○小型電磁錠

LC-DB2000

容易

DH-65

○ドアストッパー電気錠

○ LSS 信号接点内蔵

○吸着力:55Kg

○重量: 0.5Kg

○解錠専用押しボタン内蔵

○ DC12/24V 対応型電磁錠

○本体サイズ:61x80x41mm

○デッドボルト式電気錠 ○キャビネット / 産業用ロックに最 ○停電時解錠型電気錠 ○ DSS/LSS 信号接点内蔵

○ソレノイド方式で即時施解錠を実現 ○ LC-DB2000 の機能をそのままに ○フロント 26mm でパティションに も最適です

○ DC12/24V 対応型電気錠 ○本体サイズ:200x26x38mm ○重量: 0.6Kg

LC-DB2000P ○デッドボルト式電気錠

○停電時施錠保持型電気錠 ○ DSS/LSS 信号接点内蔵 停電時施錠を保持

○非常解錠用メガクロスシリンダー同梱 ○動作タイマー内蔵でシステム構築が ○ DC12/24V 対応型電気錠 ○本体サイズ: 225x26x38mm ○重量: 0.6Kg



○ドアストッパー電気錠 ○ BOX タイプの電磁式ドアストッ ○設置台方向変換可能(壁面 / 床面) ○ LSS 信号接点内蔵 ○解錠専用押しボタン内蔵 ○ DC12/24V 対応型電磁錠



○フック式電気錠 ○通電時施錠 / 解錠設定変更可能 ○ロッカー / キャビネット扉等へ最適 ○ DC12V 対応型電気錠 ○本体サイズ: 73x30x29mm ○重量: 0.1 Kg

スタンドアローン カードリーダー / テンキー認証装置





○本体色 黒 / 白 ○電源 DC12V 0109x80x19mm

ST-710R/ST-910R

OST-710R 124x61x25mm

OST-910R 135x43x26mm

VOLCALOCK 専用制御盤

○カード EM タイプ

○ ST-110R 汎用型

8回線対応コントローラー LK-9800

○防水型 屋外設置可能 ○暗証番号4桁8組 ○電源 DC12V

○カード Mifare タイプ ○カード1000枚登録対応

ST-120MA

O109x80x19mm

0124x61x25mm

0135x43x26mm

指紋認証装置

○埋込み設置型

○カード EM タイプ ○カード1000枚登録対応 -○電源 DC12V O115x70x31mm

ST-320

○テンキー内臓カードリーダー ○テンキー内臓カードリーダー ○テンキー内臓カードリーダー ○テンキー内臓カードリーダー ○テンキー内臓カードリーダー ○テンキー内臓カードリーダー ○テンキーフェエミ ○テンキーフェニュー ○テンキーフェー 0125x70x33mm

フェリカ対応アクセス

コントロールシステム

ST-330

つカード FM タイプ ○防水型 屋外設置可能 ○カード2000枚登録対応 ○暗証番号4桁8組 ○電源 DC12V

LG-008

)電源装置(タイマー内蔵)

電気錠用電源出力 2A

ダー用電源出力 1 A

○カード EM タイプ

ST-1000

○電源 DC12V O162x103x29mm

LG-006

098x151x65mm

G-008#

○履歴管理入退室リーダー ○ネットワーク通信対応型 ○ RE-2500親機 ○ RE-2500-03 子機 ○FM タイプ ○最大255ゲート管理可能 ○最大255ゲート管理可能

○電源 DC12V 0162x103x29mm



ネットワーク対応型カードリーダー認証装置







○通信コンバーター

リモコン装置

0110x70x25mm

○ RE-2500専用

アクセサリ Accessories

電源装置

○ Wigand カードリーダー ○8回線制御盤 ○ LK-9800接続用リーダー ○スタンドアロン8回線盤 ○履歴保持 30000件 ○カード 50000 枚登録対応 OST-710R スリムタイプ ○各リーダー Wigand 接続 ○ ST-910R 細框対応型 ○電磁錠 接点出力 ○ LK-9800より電源接続 DC12V ○電源 DC12V O202x211x29mm ST-110R 109x80x19mm

LK-9800

LK-2100

○侵入前警報入力接点

○解錠タイマ ○~100秒

○入力電源 AC100V

O219x149x45mm

※連続解錠入力は火災報知器

○ VOLCALOCK 専用制御盤 ○ VOLCALOCK 簡易制御盤

○解錠/開扉/警報|FD内蔵 ○1回解錠入力接点

○1回解錠/連続解錠ボタン内 ○連続解錠入力接点

○JEM-A コネクタ端子内蔵 ○消費電流 0.8A

蔵(前面)

○火災報知器連動

○開放警報タイマー内蔵

○侵入前警報入力接点

○解錠タイマ 0~99秒

○開扉/解錠接点出力

入力電源 AC100V

O219x149x45mm

○消費電流 0.8A

SF-3000S SP-2000K

○指紋&カード対応型 ○高速度指紋認証 0.8秒 ○最大200指登録対応 ○ SF-3000S 指紋リーダー本体 ○ SP-2000K 専用登録設定器 ○カード Mifare タイプ ○管理者専用登録機能付

マンション向け

GM-3000

○共有玄関リーダー

○キースイッチ入替可能

OGM-2000: EM 125KHz

○タグ 21000枚登録対応

○扉開放警報用タイマー内蔵

○ RS-25-12電源装置同梱

○リーダー 53x45x9mm

○制御部 90x60x22mm

○動作用 LED 前面内蔵

○専用登録リモコン同梱

O GM-3000 : Mifare 13.56MHz

共有玄関用リーダー

○電源 DC12V 0143x72x59mm

LK-5000

○フェリカ対応入退室 ○スタンドアローンで履歴記録 O VOLCALOCK 専用 ○カード 2000枚登録対応 ○履歴保持 50000件 ○解錠時間 O~99秒 ○開放アラーム内蔵 ○入力電源 AC100V ○消費電流 0.8A/AC100V

LK-3000

○本体 170x80x44mm ○制御盤 230x180x35mm

キャビネットロックシステム

SE-18

○18ゲート接点装置

OST-660F と接続

〇入力電源 DC12V

○キャビネット用多制御



ST-660E

○54ゲート接点制御装置 ○カード FM タイプ 〇 SE-18 最大3台制御可能 〇最大連結3台 ○ ID 個別制御可能 ○解錠時間 1~99秒 ○カード 2000枚登録対応 ○210x145x50mm ○雷源 DC12V 0162x103x29mm





LK-2000

○消費電流 0.8A

O入力電源 AC100V O入力電源 A



RS-25-1



12	型番	SR-160	SR-3					
A 100V A mm	種 類 機 能	○リモコン制御器 ○子機2個セット ○接点: フンショット/トグル ○登録子機数 80個 ○到達距離見通し 約80m ○入力電標 ○DC12V 55mA ○受信機 ○○公公22mm	リモコン子村 (追加用) 55x38x1					





#接触スイッチ 非接触スイッチ 非接触スイッチ 解錠スイッチ なん スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスイン・スクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロスクロス	Ī	SI-08A	SI-05A	SI-25A	SW-BULED	SW-ZULED	SW-60A	SW-ZUA
メタリック スタリック	į	非接触スイッチ	非接触スイッチ	非接触スイッチ			解錠スイッチ	解錠スイッチ
C C 接点 C C 接点 C C M/N.C/N.O C M/N.C/N.O C C 接点 C C M/N.C/N.O C C 接点 C C M/N.C/N.O C C 接点 C C M/N.C/N.O C C M/N.C/N.O C D C 12 V —	₹	LED	LED					
COM/N.C/N.0 COM/N.C/N.0	9	メタリック						
28~45mA 28~35mA 15mA 15mA - - B 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内	ā							
屋内屋内屋内屋内屋内		DC12~24V	DC12~24V	DC12~24V	DC12V	DC12V	-	-
	ī	28~45mA	28~35mA	28~35mA	15mA	15mA	-	-
115x70x17mm 115x70x36mm 115x38x36mm 115x70x34mm 115x39x34mm 115x70x34mm 115x39x34mm	ŧ	屋内						
	ς	115x70x17mm	115x70x36mm	115x38x36mm	115x70x34mm	115x39x34mm	115x70x34mm	115x39x34mm





LC-ES20M

○ストライク電気錠 ○通電時施錠 / 施錠設定可能 ○ DSS/LSS 信号接点内蔵 ○ DC12/24V 対応 ○重量: 0.5Kg

LC-ES2000

○こじ開け警報用タンパー接点内蔵 ○本体サイズ: 175x44x25mm

○小型ストライク電気錠 ○ DC12/24V 対応

○通電時施錠 / 施錠設定可能

○引戸用埋込電磁錠 ○ DSS/LSS 信号接点内蔵 ○ DSS ダブルセンサー内蔵で確実な

閉扉信号を出力 ○扉厚 30mm 以上の引扉に最適 ○ DC12/24V 対応型電磁錠

○本体サイズ:124x43x35mm ○重量: 0.4Kg

※ DSS:閉扉信号 LSS:施錠信号 EW:こじ開け(侵入前センサー)信号 ※上記寸法・重量は電気錠本体を記載(取付金具を含まずおおよその寸法・重量を記載) 寸法は WxHxD で記載

○吸着力:150Kg

LC-EM275DSS

○重量: 0.5Kg

○本体サイズ:179x34x23mm

リーダー Card Reader





ST-120 つカード FM タイプ ○防水型 屋外設置可能 ○カード1000枚登録対応 ○暗証番号4桁8組

LC-5000G

○防水型大型電磁錠 ○本体サイズ:224x64x45mm


○ BOX 面付型デッドボルト式電気錠 ○停電時解錠型電気錠 ○ DSS/LSS 信号接点内蔵 ○面付け BOX 型で容易な施工 ○ステンレス BOX で意匠性に優れて います

LC-DB3000



DH60

○吸着力:55Kg ○本体サイズ:60x60x102mm ○重量: 0.4Kg



LC-CL0001





○防水型 屋外設置可能 ○カード1000枚登録対応 ○暗証番号4桁8組

)カード EM/Mifare タイプ ○電源 DC12V

ST-920

○カード FM タイプ ○防水型 屋外設置可能 ○カード1000枚登録対応 ○暗証番号4桁8組 ○電源 DC12V

ST-226

○暗証番号 3~12桁 80組 ○電源 DC12V 0125x70x33mm

○高感度認証(高反応型) ○カード EM タイプ ○暗証番号 4桁8組

○カード2000枚登録対応

○カード9000枚登録対応 ○ SAS-100プログラムで管理 ○単体履歴保持 6000件

○カード FM タイプ

○カード 4500枚登録対応

OST-280 115x70x31mm

OST-780 140x60x30mm

○単体履歴保持 9000件

○電源 DC12V

○ SAS-100プログラムで管理

○履歴管理入退室リーダー ○ネットワーク通信対応型

○ AP-80: USB → RS-485 ○履歴管理プログラム ○ WindowsXP/7/8対応 ○最大255ゲート管理可能 ○ST280ステンレスボディー ○AP-60:TCP/IP→RS-485 ○WindowsXP/7/8対応 ST-780 スリムデザイン ORE-2500最大32台接続対応 O各リーダー情報管理 ○入力電源 DC12V









