

バイトロックユニット付電磁錠

LC-MEM1900FMBL/R

実用新案登録第3135033号です。

(左開き・右開き 両タイプ)



● ブザー内蔵

※施錠時は赤ランプが点灯
解錠時は緑ランプが点灯

侵入者の不正行為に対し内蔵のブザーが鳴ります。
ドアを無理に開けよとすると警報ブザーで威嚇します。

特 長

- 小型ながら吸着力300キロです。
- LEDが施解錠を表示します。
- 小さいので景観に優れています。
- マンション扉の外開きタイプに取付簡単です。

仕 様

設置場所	屋内
使用温度範囲	-10℃～60℃
定格電圧	DC12V
消費電流	0.3A
施解錠信号 (LSS)	あり 無電圧接点出力 ※施錠時メイク接点
開閉扉信号 (DSS)	あり 無電圧接点出力 ※閉扉時メイク接点
警報出力リレー	あり COM,N.C,N.O 無電圧接点出力
外形寸法 (本体)	160(L)× 42(W)× 40(H) ※吸着面を含まず
外形寸法 (吸着板)	110(L)× 25(W)× 15(H) ※ロックピン・ふれどめを含まず
吸着力	約300Kg

端子仕様

赤	—	DC12V+ 入力
黒	—	DC12V- 入力
黄	—	施解錠信号 (LSS)
黄	—	無電圧接点出力
青	—	開閉扉信号 (DSS)
青	—	無電圧接点出力
白	— N.C	警報出力リレー 無電圧接点出力
茶	— COM	
灰	— N.O	