

機能紹介

●: 対応可能 ー: 未対応

※Mifare Ultralight や Mifare 固有 ID(7byte) は、一部未対応です。
※リモコンはオプションです。※おサイフケータイは一部未対応の機種有りカードと併用してください。

機能	LC105	ID502TAB	ID502YO	ID202TAB	ID202JPB	ID303FE	ID602B
パスワード	●	●	●	●	●	●	●
Mifare カード	●	●	●	ー	ー	●	●
Felica カード	●	●	●	ー	ー	●	●
おサイフケータイ ※一部未対応機種有	●	●	●	ー	ー	ー	●
リモコン ※オプション	ー	●	ー	ー	ー	●	ー
タッチキー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
外部入力解錠	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー
非常解錠キー	●	●	●	●	●	ー	ー
ワンタイムパスワード	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー
非常用外部電池接続	●	●	●	●	●	●	●
電池切れお知らせ	●	●	●	●	●	●	●
外部電源(アダプター)	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー
オートロック	●	●	●	●	●	●	●
手動ロック	●	●	●	●	●	●	●
連続解錠機能	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー
マスターカード管理	●	●	●	ー	ー	ー	●
マスターパスワード管理	ー	ー	ー	●	●	ー	ー



デジタルロックの安心を、もっと身近に、快適に。



引き戸対応型 ID-602Bhook

無加工取付対応型 LC-105

室内機縦型面付式 ID-502TAB

公式動画サイトにて取付説明書や操作説明などを公開中



公式YouTubeチャンネル



動画で見れる取付説明書シリーズ



動画で見れるショールームシリーズ

お問い合わせ先

ロックマンジャパン株式会社

東京営業所 〒140-0011 東京都品川区東大井 5-11-3-4F
TEL/03-6712-9601 FAX/03-6712-9602

大阪営業所 〒571-0012 大阪府門真市江端町 6-25-0 号
TEL/072-884-9631 FAX/072-884-9632

本社 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6
TEL/099-286-0069 FAX/099-286-0061

URL <http://www.lockman.co.jp>
E-mail info@lockman.co.jp

このカタログの記載内容は、2020年8月現在のものです。



※Mifare は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。 ※FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
※おサイフケータイは、株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。
●商品改善のため、デザイン、仕様等を予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷物と異なる場合がございます。

毎日使用する鍵だからこそもっと便利に安心に。

鍵のかけ忘れが不安 | オートロックシステムを導入したい | 暗証番号・カードで解錠したい

鍵の締め忘れは心配いらず、全機種 オートロック機能搭載

暗証番号やカード・タグで扉を解錠できる

デジタルロックが実現する操作性、安全性をもっと身近に

幅広いニーズに対応できる新しいデジタルドアロックシリーズ



		LC-105	ID-502TAB	ID-502YO	ID-202TAB	ID-202JPB	ID-303FE	ID-602Bhook	
共通仕様	右勝手 / 左勝手	レバーハンドル一体型	面付補助錠型						
	対応可能	無加工取付対応型	マスターカード / 管理者権限機能			マスターパスワード / 管理者権限機能		ガラス扉専用	引戸対応型
	使用可能温度範囲	MIWA 社 LA (B/S 64mm) など該当する錠前の場合、穴加工なしで簡単取付が可能です Mifare/Felica、外部電源、外部入力機能など便利機能を多数搭載した高性能デジタルロックです	(-S) シルバー (-Re) レッド (-B) ブラック			(-S) シルバー (-Re) レッド (-B) ブラック		”ガラスに挟み込む” 新発想デジタルロック 強化ガラス (ガラス厚 12mm) に設置可能です 新機能「リモコン解錠機能」を追加搭載 (※オプション)	”引戸に設置できる”が最大の特長です 新たに管理者権限「セキュリティーモード」搭載 扉に応じた I 型、L 型のストライクを標準セット
	電池寿命		簡単設定の「ホームモード」、管理者権限機能搭載の「セキュリティーモード」運用に応じて選べる 2 つの運用モードを搭載 セキュリティーモードは、管理者カードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー 3 本標準装備、リモコン解錠機能対応 (オプション) など、お客様が便利に安心してご使用いただける機能を多数搭載しております			操作重視のデザイン設計、必要な機能のみを搭載し、コストパフォーマンスに優れた暗証番号式デジタルロック 追加機能”セキュリティーモード”を搭載し、管理者による設定管理も可能です さらに便利に使いやすく！暗証番号式の定番製品です			
	約 1 年 ※ 1 日 10 回施錠 / 解錠操作を使用した場合		ID-502TAB	ID-502YO	ID-202TAB	ID-202JPB			
	縦型		横型	縦型	横型				
仕様	室内機	レバーハンドル一体型	縦型	横型	縦型	横型	縦型 (ガラス扉対応)	横型 (引き戸対応)	
	施錠方法	自動施錠 / 手動施錠 / 連続解錠	自動施錠 / 手動施錠	自動施錠 / 手動施錠	自動施錠 / 手動施錠	自動施錠 / 手動施錠	自動施錠 / 手動施錠	自動施錠 / 手動施錠	
設置条件	バックセット	64mm	36mm	31mm ~ 63mm (移動式)	36mm	31mm ~ 63mm (移動式)	-	60mm ~ 105mm	
	一般防火ドア	ドアの厚さ (30mm ~ 43mm) ※ (44mm-70mm) はオプション対応可	ドアの厚さ (35mm ~ 50mm) ※ (50mm-60mm) はオプション対応可	ドアの厚さ (35mm ~ 50mm) ※ (50mm-60mm) はオプション対応可	ドアの厚さ (35mm ~ 50mm) ※ (50mm-60mm) はオプション対応可	ドアの厚さ (35mm ~ 50mm) ※ (50mm-60mm) はオプション対応可	ガラス厚 12mm	ドアの厚さ (35mm ~ 50mm)	
	設置場所	屋内ドア (生活防水対応)	屋内ドア (生活防水対応)	屋内ドア (生活防水対応)	屋内ドア (生活防水対応)	屋内ドア (生活防水対応)	強化ガラスドア (生活防水対応)	屋内ドア (生活防水対応)	
解錠方式	パスワード	4 ~ 12 桁 (最大 4 組登録可能)	4 ~ 12 桁 (最大 4 組登録可能)	4 ~ 12 桁 (最大 4 組登録可能)	4 ~ 12 桁登録 ホームモード: 4 組登録可能 セキュリティーモード: 100 組	4 ~ 12 桁登録 ホームモード: 4 組登録可能 セキュリティーモード: 100 組	4 ~ 12 桁 (最大 4 組登録可能)	4 ~ 12 桁 (最大 4 組登録可能)	
	カードキー	Mifare/Felica 対応 ホームモード: 30 枚 セキュリティーモード: 200 枚	Mifare/Felica 対応 ホームモード: 30 枚 セキュリティーモード: 200 枚	Mifare/Felica 対応 ホームモード: 30 枚 セキュリティーモード: 200 枚	-	-	Mifare/Felica 対応 最大 100 枚登録可能	Mifare/Felica 対応 ホームモード: 30 枚 セキュリティーモード: 200 枚	
	リモコン	-	最大 5 個登録可能 (オプション) ID-502TA-R は、リモコンセット	-	-	-	最大 5 個登録可能 (オプション) ID-303FE-R は、リモコンセット	-	
	非常解錠キー	5 本	3 本	3 本	3 本	3 本	-	-	
	その他解錠方法	外部入力 ※オプション (無電圧 A 接点入力により解錠)	-	-	-	-	-	-	
付属	同梱品	タグ 1 個 / 管理者カード 1 枚	タグ 1 個 / 管理者カード 1 枚	タグ 1 個 / 管理者カード 1 枚	-	-	タグ 2 個	タグ 1 個 / 管理者カード 1 枚	
		-	室内機用スペーサー 2.5mm 4 枚	ストライク用スペーサー 1.5mm 1 枚 2.5mm 2 枚 3.5mm 2 枚	室内機用スペーサー 2.5mm 4 枚	ストライク用スペーサー 1.5mm 1 枚 2.5mm 2 枚 3.5mm 2 枚	-	ストライク用スペーサー 1.5mm 1 枚 2.5mm 2 枚 3.5mm 2 枚	
電源	定格電圧	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本	アルカリ 1.5V 単 3 形乾電池 4 本	
	非常用電源	9V 四角乾電池 (別途購入)	9V 四角乾電池 (別途購入)	9V 四角乾電池 (別途購入)	9V 四角乾電池 (別途購入)	9V 四角乾電池 (別途購入)	9V 四角乾電池 (別途購入)	9V 四角乾電池 (別途購入)	
	外部電源	DC6V (専用アダプターより電源供給が可能)	-	-	-	-	-	-	
寸法	本体 (室外機)	縦 260mm 横 77mm 厚 69mm (厚 69mm はレバーハンドル含む)	縦 178mm 横 70mm 厚 27mm	縦 178mm 横 70mm 厚 27mm	縦 178mm 横 70mm 厚 27mm	縦 178mm 横 70mm 厚 27mm	(本体) 縦 173mm 横 76mm 厚 68mm	縦 163mm 横 69mm 厚 19mm	
	本体 (室内機)	縦 260mm 横 76mm 厚 73mm (厚 73mm はレバーハンドル含む)	縦 171mm 横 73mm 厚 46mm	縦 99mm 横 165mm 厚 55mm	縦 171mm 横 73mm 厚 46mm	縦 99mm 横 165mm 厚 55mm	(両開き用ストライク) 縦 172mm 横 46mm 厚 62mm	縦 90mm 横 163mm 厚 49mm	
	ストライク	縦 110mm 横 24mm 奥行 20.5mm (※上記はトロコクの寸法です)	縦 118mm 横 27mm 厚 26mm	縦 125mm 横 29mm 厚 24mm	縦 118mm 横 27mm 厚 26mm	縦 125mm 横 29mm 厚 24mm	(片開き用ストライク) 縦 118mm 横 27mm 厚 26mm (埋め込み用ストライク) 縦 115mm 横 26mm 厚 24mm	(I 型ストライク) 縦 118mm 横 26mm 厚 32.7mm (L 型ストライク) 縦 118mm 横 55mm 厚 34.5mm	
	錠ケース	フロント 25mm 縦 170mm 奥行 84mm	-	-	-	-	-	-	

■ オートロック機能 (自動施錠)

扉を開めると自動的に鍵がかかり、外出時の鍵のかけ忘れの心配はなくなります。また、手動で鍵をかける手動ロック機能も搭載。運用に応じて切替可能です。

■ IC カード

専用カードのほか、Mifare/Felica を搭載した IC カードを登録できます
例: [Felica 規格] Suica / nanaco / WAON / ICOCA [Mifare 規格] taspo 等
※Mifare Ultralight や Mifare 固有 ID(7byte) は、一部未対応です。

■ 携帯電話 / スマートフォン

おサイフケータイを搭載した携帯電話を登録できます。
Felica 対応の機種がおサイフケータイ対応機種です (ID-303FE は未対応)。
※おサイフケータイは一部未対応の機種有り カードと併用してください。

■ リモコン解錠

リモコンの受信部を本機に装着することで、リモコンで遠隔解錠が可能です。
※無線到達距離: 直線距離約 15m (建物の環境により異なります)

- : 未対応

電子錠・デジタルドアロック 製品特長

「経費を余りかけずにセキュリティの強化対策」や「鍵の管理を簡素化」などのお悩みを解決できる電池式の電子錠です。
オートロック機能を全機種搭載、コストパフォーマンスに優れ、カードや暗証番号で扉の解錠が可能です。
様々なご要望に対応できる製品ラインナップを取り揃えております。

こんな場所にご採用いただいております!

デジタルドアロックシステム

事務所	勝手口	マンション
会議室	スライドドア	病院施設
サーバー室	更衣室	民泊



お悩みではございませんか?

戸建住宅、マンションなど

鍵のかけ忘れが心配
ゴミ出しなどのちょっとした外出に鍵をもちたくない
子供や高齢者の方でも簡単に扉を解錠したい

賃貸マンション

入居率アップへセキュリティ、利便性を強化したい
鍵の交換、管理を簡素化したい

デジタルロックを導入でお悩み解決!

オフィス、介護施設など

経費を余りかけずにセキュリティを強化したい
サーバー室など入室制限をおこないたい
鍵の管理を簡素化したい

デジタルロックにおまかせください



安心のオートロック機能・簡単操作

扉を閉めると自動的に鍵がかかり、外出時の鍵の閉め忘れの心配はなくなります。
ゴミ出しなどのちょっとした外出時は、鍵を持たずに暗証番号で扉を解錠できます。
従来の鍵のように、鍵穴に鍵を差して回す操作は必要はありません。
小さなお子様からシニアの方でも簡単に安心して操作できます。



セキュリティの強化・鍵の管理を簡単・便利に

鍵管理は、扉数や使用する人数に応じて管理が困難になります。
また鍵の紛失、無断複製などの問題も発生します。
デジタルドアロックは、カードや暗証番号で扉を解錠できます。
複数の鍵を管理する必要がありません。



暗証番号で運用する

4~12桁の暗証番号を設定し、テンキー操作での解錠が可能です。鍵を持たずに扉の解錠が可能です。

ICカードで運用する

ICカードをデジタルロックに近づけるだけで扉を解錠できます。登録することで、複数のデジタルロックを1枚のカードで解錠できます。

非常解錠キー搭載機種を多数ラインナップ

非常解錠キー対応機種：LC-105/ID-502series/ID-202series

暗証番号を忘れたとき、電池切れのときなど、もしものときは非常解錠キーで製品を解錠できます。また、外部からの電池接続で緊急可動も可能です。
電池切れの前に、電池交換をお知らせするアラーム機能も搭載しております。



お客様の運用によって設定可能 2つの運用モード搭載

管理者権限機能対応機種：LC-105/ID-502series/ID-202series/ID-602Bhook

簡単設定の「ホームモード」、管理者権限機能対応の「セキュリティーモード」が搭載してあります。
戸建住宅・マンション・賃貸物件・オフィス・公共施設など、運用する環境に応じてモードを選択して対応できます。

簡単設定! 一戸建て/マンションに最適

ホームモード

- 簡単登録設定により、登録・削除も簡単に設定できます。
- 操作が不安な方でも安心して操作が可能です。

カード登録	パスワード
最大30枚	4組(4桁~12桁)

解錠パスワード

簡単登録-個人パスワード
簡単登録-個人カード
簡単登録-個人リモコン

管理者カードで運用管理! オフィス/管理室/寮etc.に最適

セキュリティーモード(管理者権限モード)

- カードを最大200枚登録可能
- ホームモードとは異なり、本モードは個別登録/個別削除機能対応。
- 管理者カード登録で、管理者権限による運用管理が可能です。
- 管理者カードを管理する担当者(管理者カード保有者)のみが、カード/パスワードの追加、設定変更をできます。
- 管理者カードをマスターキーとしても運用可能です(要登録)。

システムパスワード

管理者カード(マスターカード)



ID番号-個人パスワード
ID番号-個人カード
ID番号-個人リモコン

全機種対応 安心・便利機能搭載

オートロック機能はもちろん、機械の苦手な方や女性、お子様、ご年配の方などみんなにやさしい、簡単で便利な機能を搭載しています。もしもの時に備えた安全対策もありますので、安心してご使用いただけます。

マナーモード機能

深夜操作時など、操作音が気になる場合は、音量を無音にできます。
ご近所への気配り機能も備えました。



イタズラ警報機能

登録されていないパスワードを連続5回繰り返して入力すると、警告音が鳴り、1分間操作が不可能になります。



非常時に外部電源接続機能

電池消耗時(電池切れの場合)の非常電源端子を標準内蔵。
DC 9Vの四角乾電池で緊急可動が可能です。



電池切れお知らせ機能

電池切れの前に、電池交換をお知らせするアラーム機能です。



デジタルドアロック 製品ラインナップ

Digital Door Lock Series

製品詳細はこちら 取付動画はこちら



LC-105 (レバーハンドル型)

該当する一般的なレバーハンドル錠へ 無加工による取付が可能、オートロック機能搭載

- 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
- 専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備
- MIWA社 LA (B/S 64mm) など該当する錠へ、配線工事不要・追加穴加工なしで取付できる、原状復帰も可能
- もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備
- 解錠方式: 暗証番号・カード (FeliCa/MIFARE) ・外部入力・非常キー

専用錠ケース
標準装備



仕様

設置条件	バックセット	64mm	電池寿命	約1年(1日10回施錠/解錠操作を使用した場合)	
	勝手	右勝手/左勝手対応		定格電圧	DC 6V
一般防火ドア	標準仕様: ドアの厚さ(30mm~45mm) 45mm~70mmは、扉厚を指定して ご注文ください(オプション品にて対応可)	非常用電源	DC 9V	9V四角乾電池(別途購入)	
			外部電源	DC 6V	専用アダプターより電源供給が可能
設置場所	屋内ドア(生活防水対応)	寸法	室外側	縦260mm横76.5mm厚69mm (厚 69mmはレバーハンドル含む)	
使用可能温度範囲	-25°C~55°C 結露なきこと		室内側	縦260mm横76mm厚73mm (厚 71.5mmはレバーハンドル含む)	
解錠方式	パスワード	4~12桁(4組まで登録可能)	ストライク	縦110mm横24mm厚20.5mm (上記はロヨクの寸法です)	
	カードキー	Mifare/Felica対応	錠ケース	フロント25mm縦170mm奥行84mm	
		ホームモード	最大30枚		
	セキュリティモード	最大200枚			
外部入力	無電圧A接点入力により解錠	取付対応一覧		[MIWA/LA・13LA・MA] [GOAL/LG]	
非常解錠キー	5本			[ユーシンショウワ/MS・MM] [シブタニ/LC]	
付属解錠キー	管理者用カード: 1枚 タグ: 1個			※取付対応製品以外も取付可能な場合があります ※バックセット64mm以外は加工が必要になります	



ID-502TAB/-R (カード・暗証番号式)

(-S)シルバー / (-Re)レッド / (-B)ブラック

様々な解錠方式に対応、高性能デジタルロック

- 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
- 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティモード」搭載
- 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかに簡単に解錠
- 室内機縦型仕様、非常キー3本標準装備
- 解錠方式: リモコン・暗証番号・カード (FeliCa/MIFARE) ・非常キー

ID-502TA-R: リモコン標準セット / ID-502TAB: リモコンオプション

付属解錠キー 管理者用カード 1枚 / 解錠用タグ 1個



室外機 3 Color (シルバー/レッド/ブラック)

(-S) シルバー (-Re) レッド (-B) ブラック



ID-602Bhook (引き戸対応型)

引き戸に取付できる。安心・利便性をプラス

- 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
- 引き戸に取付可能、新発想構造
- 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット
- 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティモード」搭載
- 解錠方式: 暗証番号・カード (FeliCa/MIFARE)

付属解錠キー 管理者用カード 1枚 / 解錠用タグ 1個



ID-303FE/-R (強化ガラス専用)

加工不要”ガラスに挟み込む”新発想構造

- 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
- 両開き・強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置
- 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかに簡単に解錠
- 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット
- 解錠方式: リモコン・暗証番号・カード (FeliCa/MIFARE)

付属解錠キー 解錠用タグ 2個

ID-303FE-R: リモコン標準セット / ID-303FE: リモコンオプション

※別途オプション部品にてガラス厚 10/11mm対応可能



ID-202TAB (暗証番号式・室内機縦型)

(-S)シルバー / (-Re)レッド / (-B)ブラック

コストパフォーマンスに優れた暗証番号式定番製品

- 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
- コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
- 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティモード」搭載
- 様々な扉に取付できる、室内機縦型仕様
- もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備

ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様



室外機 3 Color (シルバー/レッド/ブラック)



ID-202JPB (暗証番号式・室内機横型)

(-S)シルバー / (-Re)レッド / (-B)ブラック

内開き扉や既存電子錠からの交換などに最適、 ID-202TABの機能はそのままに、室内機横型仕様

室外機 3 Color (シルバー/レッド/ブラック)

※室外側は、ID-202TABと同じです

