

「LC-902」



ロッカー
 キャビネット専用
 ワンタッチ解錠
 デジタルロック

- 電子錠を試したい
- すぐに取り付けたい
- コストを抑えたい



※写真はイメージです

ロッカー 特化型
 キャビネット

後付けOK

配線工事不要

ロッカー・キャビネット向け

セキュリティ対策に



鍵穴なし ピッキング対策に オートロック 閉め忘れ防止に



キーレス 鍵の紛失リスク・管理負担を軽減し、安心をプラス



扱いやすい操作性 手軽な設定で日々の防犯レベルをUP




選べる運用モード



パブリックモード

▶ 不特定多数の人々が同じロッカーを共用する場合。
 (ex. 図書館等、公共施設)



パーソナルモード

▶ 特定の人々が固定ロッカーを単独で使用する場合。
 (ex. オフィス、会員制ジム)

2つの解錠方法



暗証番号入力
 鍵を取り出す手間なく
 サッと解錠♪



カードキータッチ
 社員証等との併用OK
 (※Mifare対応。詳細は裏面)



Office

▶ 社内のセキュリティUPに

- 書類等の管理体制強化
- 社員のプライバシー保護

▶ スムーズな運営のために

- 管理コストの軽減
- 鍵の紛失・トラブル防止



Sports Gym

- ▶ 他にも大学や研究室のキャビネットや更衣室等にも。
- ▶ コンパクトボディで小さな棚へもご利用いただけます。

万ーに備えた管理者機能

管理者の暗証番号/カード/半導体キーを登録しておけば、ユーザーがパスワードを紛失してしまった際でも解錠可能!



半導体キー(付属品)

電池式で配線等の面倒もナシ

電池残量が少なくなったらアラームでお知らせ♪

外部からの遠隔解錠も可能

任意の外部機器から無電圧接点を入力することで解錠できます。(※配線工事が必要です)

設置条件	標準仕様	扉の厚さ15~20mm ※15mm以下の扉についてはお問い合わせください	電池寿命	約1年(1日10回解錠/施錠操作を行った場合)
	設置場所	ロッカー/キャビネット(生活防水)	定格電圧	DC4.5V(単3形アルカリ電池3本)
	動作温度	0~65°C	非常電源	USB Cタイプ 5V
解錠方式	パスワード	パブリックモード: 4桁	寸法	室外機: 53.5mm × 100mm × 13mm / ABS, アルミダイカスト
		パーソナルモード: 4~12桁		室内機: 68mm × 130mm × 28.5mm / ABS
	カードキー (Mifare対応)	パブリックモード: 最大1枚	カード仕様	Mifare 13.56MHz (ISO14443A)
		パーソナルモード: 最大15枚		備考
	外部入力	無電圧A接点入力により解錠		
付属解錠キー	半導体キー: 1個			

