



設置場所	屋内／屋外 防滴構造 (IPX4 相当) ※防滴性能は施工状態および設置環境に依存する	
周囲環境	-10～60°C (但し結露、氷結なきこと)	
解錠用キー	ディンプルキー仕様 (同梱数 3 本)	
鍵の抜き差し	1 箇所 (鍵が水平位置、接点出力 OFF : N.C/COM)	
外側蓋	コイン式で開閉	
端子台	接点出力	無電圧接点出力 N.C・COM・N.O (鍵が垂直位置 : ON)
		(ON 時メイク : N.O/COM)
		接点定格 : 3A AC125V (抵抗負荷)
	タンパー出力	無電圧接点出力 N.C・COM・N.O (外れ時メイク : T-N.O/T-COM) 接点定格 : 30VDC / 100mA (抵抗負荷)
寸法	H124×W74×D42 mm ※ゴムパッキンを含む	
重量	218 g	

【接点定格についての注意事項】

- ・本製品は無電圧接点のため、接点定格の範囲内で使用してください
- ・DC回路で使用する場合は、接続する機器の仕様(電圧・電流)を確認のうえ使用してください
- ・本製品は、当社電磁錠(DC12V/DC24V仕様)との組み合わせでの使用を想定しています
- ・電磁錠などのコイル負荷を接続する場合は、ダイオード等による逆起電力対策を必ず行ってください
- ・ダイオードは本製品には同梱されておりません
- ・当社製の電磁錠には付属または内蔵されている機種があります
詳細は各機器の仕様をご確認ください
- ・ダイオードを接続しない場合、接点の劣化や故障の原因となることがあります
- ・接点が溶着した場合、回路が切れず、緊急時に電磁錠を解錠できなくなるおそれがあります
また、接点不良や回路異常により、意図せず電磁錠が解錠状態となるおそれがあります
- ・AC100Vなどの電源回路には使用しないでください

※数値の単位は mm です。
※数値は ±0.5mm 誤差がある場合がございます。
予めご了承くださいませ。

ロックマンジャパン株式会社

R08.07.01

品名	電磁錠緊急解錠用キースイッチ	品番	LC-KS01
----	----------------	----	---------